

Cría / Instalaciones / Gestión

 **INGEQUUS**
Soluciones Integrales para el caballo



WWW.INGEQUUS.COM

CATÁLOGO

Vallados 2022



VALLADO TEJANO



VALLADO ENCASTRADO



VALLADO RECTO



VALLADO TEXAS



VALLADO HORSE RAIL
Y HORSE CABLE



VALLADO CINTA E HILO
Y PUERTAS EXTENSIBLES

VALLADO TEJANO

IDEAL PARA PADDOCKS

Poste redondo de 8-10 cm de diámetro, sin punta y Tratamiento clase IV.

Medidas vallado con poste redondo (2 o 3 líneas):

Horizontal: 2,5 m de largo con un diámetro de 8 cm.

Poste vertical: 2m de alto con un diámetro de 10 cm.



12.50€

VALLADO A 2 LÍNEAS DE 1'50 MTS.
DE ALTURA (SOBRE EL SUELO)

16.80€

VALLADO A 3 LÍNEAS DE 1'50 MTS.
DE ALTURA (SOBRE EL SUELO)

DESDE
0,90 €/ALTURA

DEFENSA ELÉCTRICA PARA
VALLADO

VALLADO ENCASTRADO

IDEAL PISTAS

Poste redondo de 12 cm diámetro. Tratamiento Auto-clave IV.

Distancia entre horizontal de 2,5 m con una altura final de 1 metro



12.00 €/M

VALLADO A 2 LÍNEAS DE 1'00 MTS.
DE ALTURA (SOBRE EL SUELO)

DESDE
0,90 €/ALTURA

DEFENSA ELÉCTRICA PARA
VALLADO

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el
teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



VALLADO TEXAS

USO PARA PISTAS Y PADDOCKS

Postes cuadrados. Distancia entre verticales 2,10 m. Verticales final 1,60 m. Horizontales de 14,5 x 4,5 cm.

17.50 €/M


VALLADO A 3 LÍNEAS DE 1'60 MTS.
DE ALTURA (SOBRE EL SUELO)

DESDE
0,90 €/ALTURA

DEFENSA ELÉCTRICA PARA
VALLADO



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



VALLADO RECTO

USO PARA PISTAS

Vallado para pistas hípicas

Distancia entre postes verticales: 300 cm

Altura final: 130 cm

Tratamiento clase IV

Compuesto por:

- postes de 210 x 9 x 9 cm
- correas de 300 x 9 x 4,5 cm


17.50 €/M

VALLADO A 2 LÍNEAS DE 1'30 MTS.
DE ALTURA (SOBRE EL SUELO)

DESDE
0,90 €/ALTURA

DEFENSA ELÉCTRICA PARA
VALLADO

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el
teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



VALLADO HORSEMAIL

USO PARA PADDOCKS Y PISTAS

Horserail es un vallado de calidad, fuerte y atractivo a la vista. Con una línea clásica pero totalmente novedosa. Es un sistema seguro para caballos, previene daños en caso de enganches accidentales de extremidades gracias a su elasticidad. Es un sistema fuerte, tiene una resistencia de rotura de 2 toneladas, salvando a los caballos de impactos de vehículos y resistiendo grandes pesos, como árboles caídos. El material de la cinta es polietileno de alta calidad reforzado con cables de acero a modo de nervios que mantiene la rigidez. Un sistema con carbono confiere conductividad en uno o dos extremos de la cinta, según el modelo de Horserail. Está disponible en blanco, negro o marrón y con un ancho de cinta de 10 cm.




DESDE
10,32 €/M

VALLADO A 2 LÍNEAS SIN POSTES

DESDE
17,44 €/M

VALLADO A 3 LÍNEAS SIN POSTES



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com

VALLADO HORSECABLE

USO PARA PADDOCKS

Cable de acero galvanizado recubierto por un polietileno de alta resistencia que incluye 4 líneas de carbono que permiten su electrificación. Cercado visible y seguro para caballos gracias a sus 10 mm de diámetro. Único modelo en el mercado que no requiere manipulación del cable para su instalación. Sin necesidad de pelar, presionar, arrugar ni muescar el cable.

Seguridad, calidad y durabilidad.


- Resistencias anti roturas de 600 kg
- No precisa mantenimiento. Resistente a los rayos UV
- Acabado 100% seguro y sin aristas.
- Fácil instalación.
- Garantía del fabricante de 20 años.



DESDE
4,50 €/M

VALLADO A 3 LÍNEAS CON POSTES
CLIPPEX

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el
teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



VALLADO CINTA E HILO

USO PARA PADDOCKS

El vallado con cinta superior de cinta de 20 mm y 2 alturas de hilo. Ideal para paddocks grandes en los que la presión frente al vallado se disminuye.

Este producto funciona a la perfección cuando se instala de la manera correcta, por ello es importante contar con nuestros especialistas en el asesoramiento para montaje y asegurar un óptimo rendimiento.

Incluye dispositivo eléctrico y todos los accesorios necesarios.


- Fácil instalación
- Seguro
- Precio asequible



DESDE
3,50 €/M

VALLADO A 3 LÍNEAS CON POSTES
CLIPPEX

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el
teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



PUERTAS EXTENSIBLES

USO PARA PADDOCKS

Puertas extensibles para paddocks, incluye bisagras ajustables, cierre germánico y toda la tornillería para su instalación.
Disponible en diferentes medidas.



DESDE
120 €/UD

PUERTAS EXTENSIBLES DE
DIFERENTES MEDIDAS

1 barra vertical. Medidas de montaje: 1.00 – 1.60 m 25 kg

1 barra vertical. Medidas de montaje: 1.35 – 1.90 m 28 kg


1 barra vertical. Medidas de montaje: 1.90 – 2.90 m 38 kg

2 barra vertical. Medidas de montaje: 2.90 – 3.90 m 49 kg

2 barra vertical. Medidas de montaje: 3.90 – 4.80 m 60 kg

2 barra vertical. Medidas de montaje: 4.80 – 5.80 m 68 kg

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el
teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



Vallados



Condiciones Generales

La MADERA procede fundamentalmente del norte de Europa, utilizamos el PINO SILVESTRE Y EL ABETO, procedentes de bosques con talas controladas, participando por tanto en un modelo de desarrollo sostenible y salvaguarda del medio ambiente.

La MADERA TRATADA, para su uso en exterior e incluso para una mayor durabilidad en interiores, es sometida a un proceso de VACIO – PRESION – VACIO en Autoclave que la protege de hongos, parásitos y putrefacción, siendo el cobre la base de los productos de tratamiento utilizados. Algunos de nuestros productos están tratados con creosota, puesto que la ley autoriza su uso para Travesías de ferrocarriles, Postes para tendido eléctrico, puertos de mar y fines agrícolas (vallados y tutores). Nuestra madera está tratada, dependiendo del tipo de producto, para CLASE DE USO III ó IV, conforme a la norma UNE-EN 335 de 2013.

La madera es un producto decorativo y de gran estética que está en continuo movimiento de dilatación, lo cual produce FENDAS de diversa consideración, sobre todo cuando las diferencias de humedad y temperatura son muy bruscas, aunque no afectan en absoluto ni a la durabilidad ni a la resistencia. Por otro lado el movimiento antes mencionado produce ALABEOS y CURVATURAS, provocando cierta tolerancia en las medidas y exige un mantenimiento mínimo, recomendándose la protección anual con LASUR (protector decorativo a poro abierto). Asimismo, se consideran normales ciertas DEFORMACIONES, tales como las ACEBOLLADURAS.

SECRECIONES DE RESINAS

Este fenómeno natural se produce en la superficie de los resinosos al momento del secado o luego de un periodo de calor. Estas secreciones pueden ser fácilmente raspadas con una espátula. La esencia de trementina puede ser igualmente utilizada.

GRIETAS

Estas aparecen principalmente sobre las maderas redondas al momento del secado o en climas secos. Pueden encontrarse también bajo la forma de pequeñas hendiduras sobre todos los otros productos. Su presencia no compromete de manera alguna la solidez de las maderas concernidas.

HONGOS EN LA SUPERFICIE

Estos pueden aparecer de manera puntual en las maderas tratadas almacenadas en una atmósfera fría y húmeda. Generalmente negra y a veces gris pero siempre superficial. Un ligero cepillado cuando estas están secas, puede ser igualmente eficaz.

COLOR GRIS

Es un problema natural que aparece progresivamente cuando las maderas (tratadas o sin tratar) son expuestas al exterior. La aceptación de este tinte es una cuestión de gusto personal. La aplicación de un saturador o de un barniz evitará su aparición. La aparición de este color gris no compromete la madera

DIFERENCIA DE TINTES

Siendo la madera un material natural, esta puede presentar diferentes tintes. Existen variaciones de tintes netos entre el duramen y la albura (particularmente para el Pino y el Abeto Douglas), pero también y más generalmente entre varias piezas de madera debido a la historia única de cada árbol.

CRISTALIZACIONES VERDES O AZULES

Pueden aparecer sobre las maderas tratadas en autoclave. Son pequeñas gotas de resina que salen a la superficie. Esos cristales desaparecen generalmente de manera espontánea luego de la utilización de la madera. Un ligero cepillado puede ser igualmente realizado. Este fenómeno no compromete de manera alguna la durabilidad



Vallados



Condiciones Generales

INSTALACIÓN



Los precios no tienen contemplado el servicio de instalación, si lo desea puede consultar el coste o instalarlo por su cuenta con nuestros consejos.

ASESORAMIENTO



Desde Ingequus le asesoramos en su diseño. Podemos presupuestar también los materiales que necesiten por unidades

IVA NO INCLUIDO



Todos los precios que aparecen en este catálogo no tienen incluido IVA

TRANSPORTE



Los costes de transporte no están incluidos, y se deben cotizar desde franco fábrica. Si cuenta con alguna empresa de transporte, se puede cotizar con cualquier compañía en caso que el cliente quiera buscar opciones por lo que se facilitará las dimensiones necesarias para el transporte y código postal.